



EMIS-MAIL POUR LA SÛRETÉ DU COURRIER

DISPOSITIF D'INSPECTION POUR LA DÉTECTION DE LETTRES ET DE COLIS PIÉGÉS



- Inspection automatique de colis et lettres, jusqu'à 45 cm de largeur et 7,5 cm d'épaisseur
- Détection de détonateurs, piles, circuits électriques et autres composants métalliques constituant les lettres et colis piégés
- Discrimination des agrafes, trombones et autres éléments métalliques généralement présents dans le courrier
- Ergonomique et compact
- Confirmation du résultat d'analyse (OK/ALARME) pour chaque pli contrôlé
- Fonctionnement sur secteur ou de manière autonome avec batteries NiMH en option
- Aucun réglage ni entretien périodique nécessaire
- Chargeur de batteries intégré
- Détecteur de substances radioactives intégré en option



COURRIER ADMIS



SIGNALISATION D'ALARME



SIGNALISATION/ LOCALISATION D'ALARME



Scanner le code QR pour visionner la vidéo de l'EMIS-MAIL



www.ceia-international.com

DÉTECTION DES MENACES PAR ÉLECTROMAGNÉTISME



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Flux d'inspection élevé

Pas d'alarmes sur les trombones, agrafes et reliures spirales métalliques

Programmation numérique avec écran graphique OLED à haute résolution

Signalisation visuelle et sonore des alarmes

Système d'autodiagnostic intégré

Mémorisation permanente des paramètres de fonctionnement sans batteries de secours

Fonctionnement autonome, sur alimentation secteur ou avec batteries intégrées (en option)

Réglages Spécifiques pour l'inspection de colis au sein des Prisons

Performances de détection conformes aux exigences du règlement NIJ-0602.02 du Ministère de la Justice Américain

STRUCTURE

Dimensions du tunnel : 450 mm x 75 mm

Indice de protection : IP40

DIMENSIONS

450 mm x 565 mm x 250 mm [L x l x h]

POIDS

16 kg

ALIMENTATION

Tension 100-277 V~±10%, 47-63Hz avec alimentation externe CA/CC

Courant 1.3 A max

Fonctionnement sur batterie

(option) 6 x 1.2V NiMH calibre D

Autonomie à pleine charge : 12 heures

Chargeur de batteries intégré. Temps de recharge :

6 heures

PROGRAMMATION

Type Locale: via clavier intégré

À distance: via Bluetooth, RS232

Capacité de mémorisation : 10.000 évènements

SIGNALISATION

Sonore Avertisseur Interne

Visuelle Ecran graphique OLED à contraste élevé, avec indication à barre d'amplitude ou localisation de la zone d'alarme

Indicateurs lumineux sur le panneau de contrôle :

BLANC : Unité sous tension

VERT : OK

ROUGE : Alarme, Autodiagnostic

BLEU : Alarme de détection de substances radioactives

SÉCURITÉ

Accès à la programmation protégé par mot de passe

Isolation galvanique par rapport à la tension de secteur

COMMUNICATION

Interface Bluetooth intégrée (FCC ID: QOQWT12 - IC:5123A-BGTWT12A), RS232

ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL

Température De fonctionnement -10 à +50 °C

D'entreposage -25 à +60 °C

Humidité Relative 5 à 90 %, sans condensation

CONFORMITÉ*

SÉCURITÉ EN61010-1

ACGIH, 2014 TLV

IEEE C95.1-2005

EC-Rec. 1999/519/EC

EN 50364:2010

CEM EN61000-6-1

EN61000-6-3

RED EN 300330 : Dispositifs à courte portée

* Rapports de test disponibles sur demande

NUMÉRO DE STOCK OTAN

6665150105807

ERGONOMIQUE ET COMPACTE

INSERTION DU COURRIER/COLIS

ZONE D'INSPECTION POUR LA DÉTECTION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES (EN OPTION)



PANNEAU DE CONTRÔLE

SORTIE DU COURRIER/COLIS

ACCESSOIRES / OPTIONS

MODULE DE DÉTECTION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES

Un module optionnel pour la détection de sources radioactives est disponible sur demande. L'indication d'alarme radioactive inclut le niveau de radioactivité (Bas/Moyen/Haut) et la valeur en CPS (coup par seconde). Temps d'analyse : 5 secondes

VALISE DE TRANSPORT

COD. 67226

STATION MOBILE POUR EMIS-MAIL

COD. 76332

1 Bac en plastique pour la collecte du courrier et des colis

2 Bac de service/rechange (2 Pcs.)

3 Set d'échantillons de test

PASS / NO PASS

4 Châssis en inox AISI 304

5 Protection antichoc

6 Roulettes pivotantes à frein (4)

Dimensions : 800 mm x 660 mm x 960 mm (L x l x h)



Paris Nord 2 • 372 Rue de la Belle Etoile • BP 47034 • 95912 ROISSY C.D.G. CEDEX

T +33 (0) 1 49 38 92 00 • F +33 (0) 1 49 38 92 01 • M +39 340 715 3383

www.ceia-international.com

CEIA INTERNATIONAL se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications aux modèles (programmation incluse), à leurs accessoires et aux options, aux prix et aux conditions de vente. DP210K0007v3000fFR - 2021